

电源线、绝缘护套生产线



用途: 适宜 PVC、PE 等塑料挤出，主要用于电源线、电脑线、绝缘线护套、建筑线等生产。

设备组成: 由双头日式放线架、校直机、主机、主控柜、水槽、储线架、牵引机、收线机等组成。选配主动式放线架、铜线预热器、过粉机、联动裁线机、低烟无卤专用螺杆、低密度螺杆、高密度螺杆、镭射测径仪及 PLC 电脑全程控制。

机 型	JO-50	JO-60	JO-65	JO-70	JO-80	JO-90
放线型式	主动式单轴张力放线		双轴式	双轴式	双轴式	大轴式
放线线轴	PN400-500	PN500-600	PN400-630	PN400-630	PN400-630	PN630-800
螺杆直径	φ50	φ60	φ65	φ70	φ80	φ90
螺杆长径比	25:1	25:1	25:1	25:1	25:1	25:1
押出量 Kg/Hr	70	100	120	150	200	250
主机马达功率	15HP	20HP	25HP	30HP	40HP	50HP
线径规格(mm)	0.6-4.0	0.8-8	0.8-10	1.5-12	2-20	3-25
温 控	5 段	6 段	6 段	6 段	6 段	7 段
冷却装置	折叠式 W 型/U 型			单层/双层 U 型		
引取功率	3HP	4HP	5HP	5HP	7.5HP	7.5HP
储线架型式	斜式/水平式	水平式	水平式	水平式	水平式	水平式
储线长度(m)	250	250	250	200	200	200
出线速度	MAX500 (M/min)				MAX450	MAX400
收线型式	双轴扎装/轴装			轴装/扎装		
收线线轴	PN400-500	PN400-500	PN500-630	PN500-630	PN500-630	PN500-630
收线功率	3HP	3HP	4HP	4HP	5HP	5HP
电气控制	变频调速+PLC 全程控制(可选用)					