

## 高速绞线机系列



JO-φ250-φ300A-φ500A-φ630A-φ800A 自动高速绞线机适用于多股铜线，铜包钢线，镀锡铜线，镀银铜线。也适合电脑排线、耳机线、电子线、电话线、汽车线、网路线、PVC 线的绞合。

机型	JO-φ300A	JO-φ500A	JO-φ630A	JO-φ800A
最大回转速度	3000 转	2500 转	2200 转	2000 转
绞合	适用七股以上的镀银线、镀锡线、漆包线、裸铜线、铜包钢、铜包铝绞合			
给线线径	φ0.08-φ0.25 mm	φ0.08-φ0.65mm	φ0.16-φ1mm	φ0.38-φ1.2mm
绞合面积	0.035-1mm <sup>2</sup>	0.035-3.0mm <sup>2</sup>	0.18-6.0mm <sup>2</sup>	2.5-8mm <sup>2</sup>
绞距	10 段 3.65-17.15m	40 段 3.7-30.6mm	34 段 11.6-100mm	30 段 29.7-157mm
绞向	左右向可选择			
收线盘	标准 ABS 盘： 外径 φ300x 外宽 180x 内 宽 150x 内孔 φ40mm	标准 ABS 盘： 外径 φ500x 外宽 375x 内 宽 315x 内孔 φ56mm	标准 ABS 盘： 外径 φ630x 外宽 360x 内 宽 300x 内孔 φ80mm	左右向可选择 标 准 ABS 盘： 外径 φ800x 外宽 600x 内 宽 500x 内孔 φ80mm
光杆排线器	φ15mm	φ20mm	φ30mm	φ30mm

主轴中心高度	630mm	685mm	850mm	1000mm
主轴润滑方式	黄油润滑			
轴承	采用日本原装进口品牌 NSK/SKF			
制动	电磁刹车			
收线张力	手动调节, 采用 0.6kg 磁粉离合器 (机外调节)	手动调节, 采用 1.2kg 磁粉离合器 (机外调节)	手动调节, 采用 5kg 磁粉离合器 (机外调节)	手动调节, 采用 10kg 磁粉离合器 (机外调节)
保护	内、外部断线自动刹车、计米到位自动停机			
安全防护	各可开启的门、升降不到位不能启动或自动刹车			
指示	机器状态、故障均有相应指示灯指示			
控制	手动变频器控制			
噪音指数	约 75 分	约 75 分	约 75 分	约 75 分
主电动机功率	4KW	5.5KW	7.5KW	15KW
机器尺寸 (mm)	(L)2300×(W)1100×(H)1200	(L)2780×(W)1280×(H)1260	(L)3400×(W)1500×(H)1600	(L)3650×(W)2150×(H)2100