

250mm 高速绞线机



用途：适用于多股铜线，铜包钢线，镀锡铜线，镀银铜线。

机型 Model	JO-φ250mm
最大回转速度 Rotation Speed	4000 转
用途 Application	适用三股以上的镀银线、镀锡线、漆包线、裸铜线、铜包钢、铜包铝绞合 Twist 3 strands or beyond 3 in bare copper wire , silver-plated wire , tin-plated wire , enameled wire copper clad steel wire , copper clad aluminum wire
单线线径 Single inlet Diameter	φ0.03-φ0.16mm
绞合面积 Twist section	0.035-0.35mm ²
绞距 Lay pitch	0.8-10mm
机器装铜量 Machine load copper volume	Max 20 Kg
绞向 Direction	左右 S Or Z
排线方式 Traverse	轴承式排线 Bearing traverse
收线张力 Take up tension	离合器 Clutch
制动 Brake	内外部断线制动停机，线满自动记米停机 Automatic brake when wire breaks inside or outside of the machine . automatic meter countering and stop when reach pre-set length

轴承 Bearing	瑞士, 日本 Switzerland , Japan NSK
功率 Power	3 KW
噪音指数 Noise Index	Below 75 db
机器体积 Dimension	1900 x 750 x 950 mm
机器重量 Net Weight (KG)	800 KG