

800mm 高速绞线机



用途：适用于多股铜线，铜包钢线，镀锡铜线，镀银铜线。以及耳机线，电子线，电话线，网络线的绞合。

机型 Model	JO-φ800mm
最大回转速度 Rotation Speed	2000 转
用途 Application	适用 7 股以上的镀银线、镀锡线、漆包线、裸铜线、铜包钢、铜包铝绞合 Twist 7 strands or beyond 7 in bare copper wire , silver-plated wire , tin-plated wire , enameled wire copper clad steel wire , copper clad aluminum wire
单线线径 Single inlet Diameter	φ0.3-φ1.2mm
绞合面积 Twist section	2.5-8mm ²
绞距 Lay pitch	27.4-144 mm
机器装铜量 Machine load copper volume	Max 600Kg
绞向 Direction	左右 S Or Z
排线方式 Traverse	轴承式排线 Bearing traverse
收线张力 Take up tension	离合器 Clutch
制动 Brake	内外部断线制动停机，线满自动记米停机 Automatic brake when wire breaks inside or outside of the

	machine . automatic meter countering and stop when reach pre-set length
轴承 Bearing	瑞士, 日本 Switzerland , Japan NSK
功率 Power	15 KW
噪音指数 Noise Index	Below 75 db
机器体积 Dimension	(L)3650×(W)2150×(H)2100
机器重量 Net Weight (KG)	4500 KG