

630mm-1000mm 悬框式单绞机



Dongguan Jing One Wire & Cable Machine Co., Ltd

用 途:

适用于各种电源线、数据线、通讯线缆、以及其他特种线缆芯线成缆绞合，并同时完成中心包带以及侧放包带。

机型	JO-φ630	JO-φ800	JO-φ1000
用 途	PVC/PE 被覆芯线或铜线绞合及中心包带或侧放包带		
供线轴尺寸	φ400mm-φ500mm	φ400mm-φ500mm	φ400mm-φ500mm-φ630mm
卷取轴尺寸	外径 φ630x 外宽 475x 内宽 400x 内孔 φ56mm	外径 φ800x 外宽 600x 内宽 500x 内孔 φ80mm	外径 φ1000x 外宽 750x 内宽 630x 内孔 φ80mm
适用线径	φ0.6mm-3.0mm(软结构 Soft structure)	φ1.0mm-5.0mm(软结构 Soft structure)	φ1.2mm-5.0mm(软结构 Soft structure)
最大绞合外径	φ15mm	φ20mm	φ25mm
绞距	20-200mm 无级调节	30-300mm 无级调节	30-300mm 无级调节
回转速	700rpm	500rpm	500rpm
上下线盘	气动升降	液压升降	
排线方式	双丝杆往复排线		
收线张力	气动		
制动	气动刹车		
绞向	S、Z 向可自由选定		

包带装置	中心绕包或侧包	
	S、Z 向可自由选定	
	适用棉纸、麦拉带、铝带	
	盘径:φ350mm 孔径:φ50mm 宽度:8-30mm	盘径:φ350mm 孔径:φ50mm 宽度:8-30mm