

## 卧式双层包纸机



用途：本机为卧式双层包纸机，将包带(纸带、铝箔等)通过转盘旋转，绕包在芯线上，具有单绕包头。主要用于电线、力缆、控缆、光缆等绝缘线芯的云母带绕包，耐火电线电缆主要适用于电厂、机场、船舶、高层建筑、地铁、地下街和娱乐场所等地方。

工作原理：

本机为单头绕包，由变频电机经皮带传动，以使绕包盘左右方向旋转，芯线则经引取轮通过单绕包正反旋转，将绕包带绕包在芯线上，以达到一次绕包的目的，通过调整引取轮转速以满足不同绕包节距需要。可按客户要求生产单头、双头、三头包纸机。

型号	JO-40	JO-40L	JO-50	JO-50L
包带盘规格(mm)	400	400	500	500
电缆外径(mm)	25	55	25	55
带盘转速(rpm)	2500	2500	2500	2500
带盘储存量(mm)	600	600	800	800
电缆收放线轴(mm)	630mm – 800mm.800mm-1000mm,1000mm-1250mm.1250mm-1600mm			
牵引轮(mm)	300	500	300	500
履带牵引(kg)	300	500	300	500
包带机动力(KW)	2.2	2.2	3.7	3.7
包带张力(kg)	1.2	1.2	1.2	

