

裁线机

连动型



标准型



标准型裁线机

本机自配放线机、张力架,可单独使用。切断能力范围: 圆型线 $\phi 4.0\text{mm}\phi 10\text{mm}$,平型线厚 2.0mm-4mm 宽 5.0mm-10mm,主马力使用进口马达,裁线速度可达每分 200m,每分最高 150 条。输送机的长度可根据客户需求设定。本机最大特点是在运转过程中连续裁线。专门适合高速,省人化之裁线工作环境,省时省力高效,必能适合您工作之需求。

连动型裁线机

本机与押出机配套使用,切断能力范围: 圆型线 $\phi 4.0\text{mm}-\phi 10\text{mm}$,平型线厚 2.0mm~4mm \times 宽 4.5mm~11mm,内配押出速度连动 PC 板,自动根据押出线速调整裁线速度,省却押出收线,放线再裁线工序,主马力使用进口马达,裁线速度可达每分 180m,每分 150 条。专门适合高速,省人化之裁线工作环境,省时省力高效,必能适合您工作之需求。

机型	标准型裁线机	连动型裁线机
裁线速度	每分 200m/每分最高 150 条	每分 180m/每分最高 150 条
切断能力	圆型线 $\phi 4.0\text{m}/\text{m}-\phi 10\text{m}/\text{m}$ 平型线厚 2.0m/m-4.0m/m 宽 5.0m/m-10m/m	圆型线 $\phi 4.0\text{m}/\text{m}-\phi 10\text{m}/\text{m}$ 平型线厚 2.0m/m-4.0m/m 宽 4.5m/m-11m/m
最小切除长度	600m/m	
裁线精度	$\pm 3\text{mm}$	$\pm 3\text{mm}$
取线方式	打线	打线
给线方式	铁轴、木轴	运动 PVC 押出机
给线轴直径	(a)700m/m-950m/m (b)900m/m-1050m/m (c)1000m/m-1200m/m	
使用马力	VS 马达 2HP(放线机) VS 马达 2HP(主机) 马达 1HP(输送机)	马达 2HP(主机) 马达 1HP(输送线)
使用电源	三相 380V+零线, 频率 50Hz	三相 380V+零线, 频率 50Hz
据付面积	L9M \times W2M \times H1.8M(标准长度)	L5.5M \times W2M \times H1.8M(标准长度)
制品重量	张力架 250kg 输送机(米)320kg 主机 520kg 放线机 585kg 总重 1630kg	主机 520kg 输送机(4 米) 320kg 总重 840kg