

龙门式主动放线机



Dongguan Jing One Wire & Cable Machine Co., Ltd



龍門式主動放線機
Gantry type active pay-off machine



無軸式主動放線機 導輪架 張力控制臂
No-axis active pay off Guide wheel stand Tension controlling arm

该机由龙门式放线主机、电控箱、摇臂式张力架三者组合而成。放线张力可按需调节、放线过程中通过摇臂式张力架发出的反馈信号来实现放线过程的恒张力，从而防止铜丝或芯线在放线过程中被拉变形。线轮装卸液压升降、手动夹装定位。该机是制作通信、控制、计算机网络等要求较高的线缆之必须设备。

型号规格	JO-400 型	JO-500 型	JO-630 型	JO-800 型
给线径	φ0.32-φ4	φ0.32-φ4	φ0.32-φ4	φ0.32-φ4
放线速度	60-80m/min	60-80m/min	60-80m/min	60-80m/min
放线盘规格	φ300-φ400mm	φ400-φ500mm	φ500-φ630mm	φ630-φ800mm
主机功率	2.2KW	3.7KW	5.5KW	7.5KW
机器净重	866kg	966kg	1066kg	1166kg
上下线盘	马达自动升降			

型号规格	JO-400	JO-500	JO-630	JO-800
给线径	φ0.75-φ4.5	φ0.75-φ1.5	φ0.75-φ3.0	φ0.75-φ5.0
主机功率	0.75kw	0.75kw	1.5kw	2.2kw
上下盘线	固定两端支撑(无轴式)			
控制线速	储线架导轮下下位置,会回传信号给变频器来控制马达的转速断线时自动信号			

型号规格	JO-800 型	JO-1000 型
给线径	φ0.32-φ4mm	φ0.32-φ4mm
放线速度	60-800m/min	60-800m/min
放线盘规格	φ800	φ1000
主机功率	3.7KW	3.7KW
机器净重	800kg	860kg
上下线盘	马达升降	
装置线盘	气动装置	