

太阳能电线电缆挤出机生产线



适用范围：适用于生产 PVC、PE、PP、低烟无卤绝缘线。

主要配件品牌

- 1、电机：东莞电机，台湾东元，西门子
- 2、变频器：日本安川
- 3、湿控仪：日本 RKC（采用固态继电器 台湾琦胜）
- 4、电器：主要电器采用原装进口名牌
 - A、接触器：台湾士林或法国施耐德
 - B、计米器：台湾阳明

C、选择开关：台湾天得

D、继电器 日本欧姆龙

主要规格及性能

- 1、 $\phi 70$ 适用导体芯线径： $\phi 1.0\text{mm}-\phi 8.0\text{mm}$
- 2、 $\phi 90$ 适用导体芯线径： $\phi 3.0\text{mm}-\phi 25.0\text{mm}$
- 3、 $\phi 70$ 完成外径： $\phi 1.5\text{mm}-\phi 12.0\text{mm}$
- 4、 $\phi 90$ 完成外径： $\phi 5.0\text{mm}-\phi 35.0\text{mm}$
- 5、最小绝缘厚度：0.2mm
- 6、同心度：95%以上
- 7、 $\phi 70$ 押出量：150KG/HR(机头开放，软质 PVC)
- 8、 $\phi 90$ 押出量：250KG/HR(机头开放，软质 PVC)
- 9、押出线速：400M/Min 以上（依完成外径而定）
- 10、机械中心高度：1000mm

设备名称及规格	规格	厂牌 Brand	功能	
无轴磁粉张力放线架	$\phi 400-\phi 1250\text{mm}$	精一	放线	
整直台	$\phi 100\text{mm}$	精一	线材被覆前整直	
双轮张力架	700+300	精一	放线	
高速挤出机主机	$\phi 70 \times 25\text{Dmm}$	精一	押出线材	
高速挤出机主机	$\phi 90 \times 25\text{Dmm}$	精一	押出线材	
子母活动水槽	1.5 米	精一	冷却线材用	恒温
子母活动水槽	2 米	精一	冷却线材用	恒温
双层固定水槽	前 3 米后 4 米	精一	冷却线材用	
水平式储线架	12 米	精一	张力控制，线材储存	
双轮式引取机	$\phi 600\text{mm}$	精一	线缆牵引	
普通双轴收线机	$\phi 400-\phi 630\text{mm}$	精一	线缆收卷用	
温度系统控制箱	$\phi 70+\phi 90\text{PLC 型}$	精一	系统控制用	
过粉机	$\phi 100$	精一	线材过粉	
低烟无卤螺杆	$\phi 70$	精一	押出线材	
低烟无卤螺杆	$\phi 90$	精一	押出线材	
可调机头	$\phi 70$	精一	押出成型	
可调机头	$\phi 90$	精一	押出成型	
免对机头	$\phi 70$	精一	押出成型	
免对机头	$\phi 90$	精一	押出成型	
备品		精一	设备备用品	
生产线方向：左放 → 右收 □ 右放 → 左收 □				
整套生产线安装长度为 23-26 米左右（可根据客户现场而定）				