

## FTTH 皮线光缆生产线



- 1.用途：适用于 FTTH 皮线光缆的生产。挤出外形圆整、直径均匀、光滑；生产线可靠性高、外形美观；
- 2.适合材料：PVC、LSZH（低烟无卤料）等；
- 3.结构速度：Max.150 m/min；
- 4.光纤放线盘数：4 盘；（或依客户要求）

5. 光纤放线盘规格：25km 和 50km 标准光纤盘；
6. 光纤放线张力：0.4N~1.5N；
7. 加强件放线架头数：2 头；
8. 加强件放线架盘具规格：PN400 盘和  $\varphi 254 \times \varphi 116 \times 180 \times \varphi 32$  盘（具体线盘尺寸依客户要求）；
9. 加强件规格： $\varphi 0.4 \sim \varphi 1.0$  ；
10. 加强件放线张力：5N~20N；
11. 挤出机：50×26 挤塑机；
12. 收线张力：5~15N；
13. 收线盘规格：PN400 盘和 PN630 盘（具体规格依客户要求）；
14. 挤塑后常温附加损耗 1550nm：≤0.02dB/km(单模光纤)
15. 缆径变化：升降速 30-150m/min ≤0.1mm  
均速时 30-150m/min ≤0.05mm；